


## EOP 12500



## Seau | Caractéristiques

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Forme                                       | ovale                   |
| Matériau                                    | Polypropylène           |
| Couleur                                     | blanc, couleur au choix |
| Poids [g]                                   | 355                     |
| Volume à ras bord [l]                       | 13,3                    |
| Adapté au mélangeur vibrant <sup>1</sup>    | Oui                     |
| Charge maximale du récipient inférieur [kg] | 52                      |

<sup>1</sup> selon la variante du couvercle

## Dimensions

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Diamètre supérieur (A) [mm]     | 347 x 267 |
| Diamètre inférieur (B) [mm]     | 300 x 220 |
| Hauteur (C) sans couvercle [mm] | 240       |

## Tolérances

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Tolérance de poids [%]    | ± 1 |
| Tolérance de diamètre [%] | ± 5 |

## Options de couvercle


| Type                | Désignation | Matériau | Poids [g] | Volume DIN [l] | Hauteur empilage double <sup>2</sup> (D) [mm] | Chaque supplémentaire (E) |
|---------------------|-------------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Standard            | DOP12500    | PP       | 92        | 12,5           | 615                                           | 229                       |
| Scellé (inviolable) | -           | -        | -         | -              | -                                             | -                         |
| Vibrant             | -           | -        | -         | -              | -                                             | -                         |
| Profond             | -           | -        | -         | -              | -                                             | -                         |

<sup>2</sup> Y compris palette (145 mm)

## Options d'anse

| Type            | Matériau | Poids [g] |
|-----------------|----------|-----------|
| Bande plastique | -        | -         |
| Anse plastique  | PP       | 21        |
| Anse métallique | Métal    | 52        |
| Rouleau         | PP       | 4         |

## Particularités





## Unités d'emballage

| Type               | Unités | Hauteur UE [mm] |
|--------------------|--------|-----------------|
| Seau               | 440    | 1950            |
| Couvercle standard | 1800   | 1900            |
| Couvercle scellé   | -      | -               |
| Couvercle vibrant  | -      | -               |
| Couvercle profond  | -      | -               |

## Schéma de palettisation (palette Europe)

|                   |    |
|-------------------|----|
| Unités par couche | 10 |
|-------------------|----|



groku Kunststoffe GmbH  
Please find further information at  
[www.groku.de](http://www.groku.de) | [info@groku.de](mailto:info@groku.de)